



| ◆ 仕様 | | |
|---------------|------------------------------|--|
| 形 式 | 釜めし炊飯機 TDXB-6型 | |
| ガ ス 容 量 | 最大 2000kcal/h×6=12000kcal/h | |
| 設 定 | 炎 3段階自由設定 (追い炊き機能付き) | |
| 定 格 電 圧 | AC 100V | |
| 定 格 周 波 数 | 50/60Hz | |
| 消 費 電 力 | 180W (点火時) | |
| セ ッ ト 可 能 時 間 | 0秒~99分 (10秒単位設定可能) | |
| 炎 探 知 応 答 時 間 | 1秒以内 | |
| 許 容 周 囲 温 度 | -20℃~ +60℃ | |
| 許 容 周 囲 湿 度 | +40℃にて90℃ RH以下 | |
| 外 形 寸 法 | 幅604×奥行600×高さ345 (五徳込み高さ380) | |
| 重 量 | 30kg | |
| ガ ス | ホース接続 | LPガス取り口 9.5mm(R1/2) 都市ガス取り口 13mm(R1/2) (フレキをお願いします) |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|------------|-----|--------|--------|-------|
| 大貴産業 株式会社 | 製図 | 2007.03.20 | 三角法 | 縮尺 | S=1:10 | |
| | 承認 | 2007.04.05 | 図番 | TDXB-6 | | |
| 備考 | 全面CADにより書き換え | | | | 図面名 | 外形寸法図 |